



ORION

CLOCHE INDUSTRIELLE

ÉCLAIRAGE EFFICACE ET POLYVALENTE
HB-250W



Haut plafonds et les grands espaces.



Lumière intense et uniforme.



Résistance à l'eau et à la poussière.



Différentes températures de couleur.



LED remplaçable



Efficacité Lumineuse
190 lm/W



Tension d'entrée
AC100-277V



Eclairage
120°



Tension de sortie
DC80-130V



RA
>85



Fréquence
50/60Hz



Driver
LIFUD



Rendement
>93%



Facteur de puissance
0.95



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Infos techniques

Puissance absorbée (Watt)	250 W
Type de LED	SAMSUNG
Nombre de diodes LED	773
Efficacité lumineuse (lm/W)	190 lm/W
Flux lumineux sortant (lm)	45 600 lm (±5 %)
Angle d'éclairage (°)	120°
Indice de rendu des couleurs (Ra)	> 85
Durée de vie nominale (heures)	100 000 h
Garantie (ans)	5 ans

Données électriques

Driver	LIFUD 1-10V
Tension d'entrée	100-277V AC
Fréquence d'alimentation	50/60Hz
Tension de sortie	80-130V DC
Rendement du driver	> 93%
Facteur de puissance	0,95

Autres

Indice de protection (IP & IK)	IP67 & IK10
Dissipateur thermique	Aluminium + PC
Poids brut	4,00 kg
Dimensions	Ø280 × H150 mm
Poids net	3,20 kg
Température de fonctionnement	-35°C / +60°C
Capteur	Oui
Télécommande	Oui
Alimentation	Remplaçable



O R I O N

+33 4 81 13 35 26
contact@orion-technologie.fr

www.orion-technologie.fr
29 Rue Greuze, 69100 Villeurbanne

